

FICHA TÉCNICA: MALLA TRIPLE TORSIÓN

MALLA HEXAGONAL TRIPLE TORSIÓN GALVANIZADA O RECUBIERTA CON P.V.C.
PARA RECUBRIMIENTOS DE TALUDES

Especificaciones:

	80 x 100 mm	50 x 70 mm
Diámetro Nominal (USS) de los Alambres	Triple Torsión	Triple Torsión
Ancho	2.69 mm y 3.43 mm	2.18 y 2.69 mm
Tolerancias	3.00 mts	3.00 mts
Longitud Estándar Rollos	+- 5% Ancho	+- 5% Ancho
Resistencia a la ruptura por tensión	+- 5% Peso	+- 5% Peso
Tolerancia abertura de Malla Escuadra	108.00 mts	120.00 mts
Tipo	4,300 Kg / Mt	4,000 Kg / Mt
	+- 10%	+- 10%



Aceros y Complementos Constructivos, S.A. de C.V.

Tels: (33) 3364 2537 / (33) 3364 2517. Independencia No. 1175 Col. Río Blanco, Zapopan, Jalisco C.P. 45134

Tels: (322) 221 1532 / (322) 221 1541. Carr. a Tepic No. 4764 Col. Guadalupe Victoria, Puerto Vallarta, Jalisco C.P. 48317

Tels: (33) 3607 0371 / (33) 3607 1802. Periférico Ote. No. 128 Col. Jalisco, Tonalá, Jalisco C.P. 44360

Of. de ventas Chiapas: (961) 121 1086, Of. de ventas León (477) 343 1213, Of. de ventas Querétaro (442) 484 8305