

FICHA TÉCNICA: ALAMBRE GALVANIZADO

Es un alambre resistente de acero y recubierto por una gruesa y uniforme capa de zinc que lo protege contra la corrosión. Se fabrica desde Cal. 8 (4.11 mm) hasta Cal. 16 (1.58 mm).

Usos

- Manualidades.
- Instalaciones eléctricas.
- Jardinería.
- Cercar terrenos.

NORMA: ASTM-A-541

Especificaciones

Calibre	Diámetro (mil. de plg.)	Diámetro (mm)	Resistencia a la tensión (kg/mm ²)
8	0.162"	4.11	38 a 50
9	0.148"	3.76	38 a 50
9.5	0.142"	3.6	38 a 50
10	0.135"	3.42	38 a 50
10.5	0.128"	3.25	38 a 50
11	0.120"	3.06	38 a 50
11.5	0.117"	2.87	38 a 50
12	0.105"	2.68	38 a 50
12.5	0.099"	2.51	38 a 50
13	0.091"	2.32	38 a 50
13.5	0.086"	2.18	40 a 50
14	0.080"	2.03	40 a 50
14.5	0.076"	1.93	40 a 50
15	0.072"	1.82	40 a 50
15.5	0.067"	1.7	40 a 50
16	0.062"	1.58	40 a 50

ALAMBRE GALVANIZADO FINO

Se fabrica desde calibre 16 (1.58 mm) hasta calibre 23 (0.061mm).

Especificaciones

Calibre	Diámetro (mil. de plg.)	Diámetro (mm)	Resistencia a la tensión (kg/mm ²)
16	0.062"	1.58	40 a 55
17	0.054"	1.37	70 a 90
18	0.047"	1.2	70 a 90
19	0.041"	1.04	70 a 90
21	0.031"	0.81	70 a 90
22	0.028"	0.73	70 a 90
23	0.029"	0.061	70 a 90

ALAMBRE GALVANIZADO ROLLO 1KG

Usos

- Instalaciones eléctricas.
- Jardinería.
- Reparaciones generales.

Especificaciones

Calibre	Diámetro alambre mm	Rendimiento (m/kg)
12.5	2.44	27
14.5	1.85	47
16	1.57	65
18	1.22	110
20	0.84	230
22	0.71	321

Aceros y Complementos Constructivos, S.A. de C.V.

Tels: (33) 3364 2537 / (33) 3364 2517. Independencia No. 1175 Col. Río Blanco, Zapopan, Jalisco C.P. 45134
 Tels: (322) 221 1532 / (322) 221 1541. Carr. a Tepic No. 4764 Col. Guadalupe Victoria, Puerto Vallarta, Jalisco C.P. 48317
 Tels: (33) 3607 0371 / (33) 3607 1802. Periférico Ote. No. 128 Col. Jalisco, Tonalá, Jalisco C.P. 44360
 Of. de ventas Chiapas: (961) 121 1086, Of. de ventas León (477) 343 1213, Of. de ventas Querétaro (442) 484 8305