

FICHA TÉCNICA: CLAVO ESTÁNDAR

Clavo pulido sin suciedad ni rebabas, fabricado con alambre trefilado.

Fabricado trefilando el alambcón hasta el calibre deseado, posteriormente pasa a la máquina que lo corta a la medida requerida dándole cabeza y punta. Posteriormente el clavo es sometido a un proceso de limpiado y pulido lo que produce un acabado brillante.

Usos

- Albañilería.
- Carpintería.
- Uso doméstico.

Presentación

- Cajas de 25 kg.

Especificaciones Clavo estándar con cabeza

Largo pulgadas milímetros		Calibre	Clavos por kilo aprox.
1	25	14.5	1593
1¼	32	14.5	1316
1½	38	14.5	1121
2 *	51	12.5	467
2½ *	63	11	249
3	76	10	173
3½	89	8	98
4	102	7	75
5	127	6	51
6	152	5	36
7	178	1	17
8	203	5/16	12

* Disponible reforzado

Especificaciones Clavo estándar sin cabeza

Largo pulgadas milímetros		Calibre	Clavos por kilo aprox.
1	25	16	2341
1½	38	14.5	1114
2	51	13	514
2½	63	13	325

Aceros y Complementos Constructivos, S.A. de C.V.

Tels: (33) 3364 2537 / (33) 3364 2517. Independencia No. 1175 Col. Río Blanco, Zapopan, Jalisco C.P. 45134

Tels: (322) 221 1532 / (322) 221 1541. Carr. a Tepic No. 4764 Col. Guadalupe Victoria, Puerto Vallarta, Jalisco C.P. 48317

Tels: (33) 3607 0371 / (33) 3607 1802. Periférico Ote. No. 128 Col. Jalisco, Tonalá, Jalisco C.P. 44360

Of. de ventas Chiapas: (961) 121 1086, Of. de ventas León (477) 343 1213, Of. de ventas Querétaro (442) 484 8305