

FICHA TÉCNICA: VARILLA DA-6000

Especificaciones

Diámetro		Área cm ²	Peso kg/m	Rendimiento promedio		Largo m
pulg	mm			Peso x Varilla (6m)	Varilla (6m)/ Tonelada	
5/16	7.94	0.495	0.388	2.33	429	6 y 12
1/4	6.35	0.317	0.248	1.49	672	6
3/16	4.76	0.178	0.140	0.84	1,195	6
5/32	3.97	0.124	0.097	0.58	1,718	6

Propiedades mecánicas

Resistencia a la tensión:	7,000 kg/cm ²
Resistencia a la fluencia:	6,000 kg/cm ²
Alargamiento a la ruptura:	8% en 10 ø

Norma: NOM-B-72



Aceros y Complementos Constructivos, S.A. de C.V.

Tels: (33) 3364 2537 / (33) 3364 2517. Independencia No. 1175 Col. Río Blanco, Zapopan, Jalisco C.P. 45134
Tels: (322) 221 1532 / (322) 221 1541. Carr. a Tepic No. 4764 Col. Guadalupe Victoria, Puerto Vallarta, Jalisco C.P. 48317
Tels: (33) 3607 0371 / (33) 3607 1802. Periférico Ote. No. 128 Col. Jalisco, Tonalá, Jalisco C.P. 44360
Of. de ventas Chiapas: (961) 121 1086, Of. de ventas León (477) 343 1213, Of. de ventas Querétaro (442) 484 8305