

FICHA TÉCNICA: CLAVO CONCRETO

Clavo con tratamiento térmico para aumentar su dureza. Fabricado con acero templado lo que le da la resistencia necesaria para usarse en concreto, con forma roscada para obtener mejor sujeción.

Usos

- Construcción.

Presentación

- Cajas de 25 kg.

Acabados

- Pulido.
- Galvanizado.

Especificaciones

Largo pulgadas	Largo milímetros	Calibre	Clavos por kilo aprox.
1	25	8.5	320
1½	38	8.5	230
2	51	8.5	178
2½	63	8.5	147
3	76	8.5	123



Aceros y Complementos Constructivos, S.A. de C.V.

Tels: (33) 3364 2537 / (33) 3364 2517. Independencia No. 1175 Col. Río Blanco, Zapopan, Jalisco C.P. 45134
Tels: (322) 221 1532 / (322) 221 1541. Carr. a Tepic No. 4764 Col. Guadalupe Victoria, Puerto Vallarta, Jalisco C.P. 48317

Tels: (33) 3607 0371 / (33) 3607 1802. Periférico Ote. No. 128 Col. Jalisco, Tonalá, Jalisco C.P. 44360

Of. de ventas Chiapas: (961) 121 1086, Of. de ventas León (477) 343 1213, Of. de ventas Querétaro (442) 484 8305